

BOLETIM TÉCNICO

Produto

G-FLEX (GALLEFER) FUNDO P/ GALVANIZADO

COD. 201.914

Descrição/ Indicação

É um fundo acrílico que proporciona excelente aderência em metais galvanizados, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Indicado para pintura de superfícies internas e externa de chapa galvanizada, zincada e alumínio e também para a repintura destas mesmas superfícies, onde houver remoção de pintura.



Cores

Branco levemente amarelada.

Principais Benefícios

Fácil aplicação.
Excelente aderência em metais galvanizados.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição:

Resina acrílica estirenada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, cargas minerais e aditivos.

Toxicidade:

Consultar FISPQ.

Embalagens:

3,6 lt / 18 lt

Rendimento:

10 a 15 m²/litro/ demão.

Densidade:

1,15-1,30 g/cm³

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso):

2 anos, estocado a temp. de 15 a 35°C.

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição/ Catalise**Aplicação****Secagem****Preparo da superfície****Uso do EPI**

Diluir até 30% com thinner 12000

Produto não catalisado

Usar pincel, rolo ou pistola de ar comprimido.

Aplicar 1 a 2 demãos com intervalo de 06 a 12 horas entre demãos.

Excedido o tempo máximo entre as demão, deveser ser lixada antes da próxima.

Ao ar a 25° C:

Ao toque: 30 min.

Entre Demãos: 06 a 12 horas

Final: 48 horas

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto. Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear/ aplicar o produto.

Observação

As informações emitidas pela GALLE IND E COMERCIO DE TINTAS, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a GALLE IND E COMERCIO DE TINTAS, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecida das nos documentos do produto.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do tel: (43) 3158-7676

Galle Industria e Comercio de tintas e Vernizes. Rua Antônio sabino, Lote 2, Qd 2 – Ibioporã – PR – CEP 86200-000

Químico Responsável - Seiji Armando Higarashi, CRQ 09200198-9º Região

Revisão: (3) maio_2021