

# BOLETIM TÉCNICO

## Produto

### ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

**COD. 200.398**

#### Descrição/ Indicação:

Esmalte sintético com ótima durabilidade, acabamento e boa resistência à intempéries, protegendo as superfícies. Produto de fácil aplicação, boa aderência e ótimo acabamento. É indicado para superfícies internas e externas de ferro, aço carbono e madeira. Disponível nos acabamentos Brilhante, Acetinado e Fosco.



#### Cores

Conforme catalogo.

#### Principais Benefícios

Fácil aplicação.

Ótimo acabamento.

Boa resistência ao intemperismo.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Composição:** Resinas alquídicas, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos.

**Toxicidade:** Consultar FISPQ.

**Embalagens:** Litro: 900 mL/ Galão: 3,6L / Lata: 18 L

**Rendimento:** 10 a 15 m<sup>2</sup>/ Litro/ demão.


**Densidade:** 1,02 a 1,05 g/cm<sup>3</sup>

**Teor de Substâncias Não Voláteis (sólidos):** 33 a 38 %

**Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso):** 2 anos, estocado a temp. de 15 a 35°C.

### DADOS DE APLICAÇÃO

#### Diluição



#### Aplicação



#### Secagem



#### Preparo da superfície



#### Uso do EPI



10% A 20% com Aguarrás Galle

De 2 a 3 demãos, com Rolo, pincel ou pistola.

**Ao ar a 25° C:**

Ao toque: 3 Horas.

Entre Demãos: 06 horas

Final: 12 Horas

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto. Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear/ aplicar o produto.

### Observação

As informações emitidas pela GALLE IND E COMERCIO DE TINTAS, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a GALLE IND E COMERCIO DE TINTAS, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecida das nos documentos do produto.

### PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do tel.: (43) 3158-7676

Galle Indústria e Comercio de tintas e Vernizes. Rua Antônio sabino, 236 – Ibirorã – PR – CEP 86200-000

Químico Responsável - Seiji Armando Higarashi, CRQ 09200198- 9º Região

Revisão: (3) Agosto\_2022