

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto : ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos : -

Principais usos recomendados : Revestimento para segmento IMOBILIÁRIO.

Endereço : Rua Antonio Sabino,  
236 – Parque industrial  
IV -Ibiporã – PR

Telefone : +55 43 3158-7676

Número de telefone de emergência : CEATOX 0800 722 6001

E-mail / site : [galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) | [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

**Classificação da substância ou mistura:** LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 2  
CORROSÃO/IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3  
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3  
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 3

Porcentagem de mistura constituída de ingredientes(s) de toxicidade desconhecida: 8,5%.

Porcentagem de mistura constituída de ingredientes(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático: desconhecida: 8,5%

### Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de perigo:



**Palavra de advertência:**

Perigo

**Frases de perigo**

Líquido e vapores altamente inflamáveis.  
Provoca irritação moderada à pele.

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

## Frases de precaução

### **Prevenção:**

Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. Mantenha afastado de calor, faísca, chamas abertas e superfícies quentes e fontes de ignição. Não fume. Use sistemas elétricos à prova de explosão, ventilação, iluminação e todos os equipamentos de manuseio de materiais. Utilize apenas ferramentas antifascantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Evite a liberação para o meio ambiente.

### **Resposta à emergência:**

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

### **Armazenamento:**

Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

### **Disposição:**

Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

### **Outros perigos que não resultam em uma classificação:**

Nenhum conhecido.

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

### **Substância/mistura:**

Mistura

### **Número de registro CAS/outros identificadores**

#### **Número da CE:**

Mistura.

Nome do ingrediente	%	Número de registro CAS
Aguarrás	≥05 - <25	8052-41-3
Dióxido de Titânio	≥10 - <20	13463-67-7
Querosene de destilação direta	≥5 - <10	64742-88-7
Xileno	≥1 - <3	1330-20-7
n-Hexano	≥0.3 - <1	110-54-3
Heptane	≥0.3 - <1	142-82-5
Etilmetilcetoxima	≥0.1 - <0.3	96-29-7
bis(2-etilhexanoato) de cobalto	≥0.1 - <0.2	136-52-7
Octano, todos os isômeros	≥0.1 - <0.18	111-65-9

**Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.**

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

### Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

#### **Contato com os olhos:**

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico.

#### **Inalação:**

Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se houver suspeita de presença de vapores ainda estão presentes, o pessoal de resgate deverá utilizar uma máscara apropriada ou um aparelho de respiração autônomo. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca a boca. Consulte um médico. Se necessário, chame um centro de controle de intoxicação ou um médico.

No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

#### **Contato com a pele:**

Lave com água e sabão em abundância.

Remova roupas e calçados contaminados.

Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico. No caso de qualquer reclamação ou sintomas, evite exposição adicional. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

#### **Ingestão:**

Lave a boca com água. Remover a dentadura se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Consulte um médico. Se necessário, chame um centro de controle de intoxicação ou um médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua Antonio Sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# **FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ**

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

## **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

### **Efeitos Agudos em Potencial na Saúde**

<b>Contato com os olhos:</b>	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Inalação:</b>	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Contato com a pele:</b>	Provoca irritação moderada à pele.
<b>Ingestão:</b>	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

### **Sinais/sintomas de exposição excessiva**

<b>Contato com os olhos:</b>	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: Dor ou irritação; Lacrimejamento; Vermelhidão;
<b>Inalação:</b>	Não há dados específicos.
<b>Contato com a pele:</b>	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: Irritação; Vermelhidão;
<b>Ingestão:</b>	Não há dados específicos.

### **Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial**

<b>Notas para o médico:</b>	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
<b>Tratamentos específicos:</b>	Sem tratamento específico.
<b>Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros:</b>	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca a boca.

## **5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

### **Meios de extinção**

<b>Meios de extinção adequados:</b>	Utilizar pó químico seco, CO <sub>2</sub> , água pulverizada (névoa) ou espuma.
<b>Meios de extinção inadequados:</b>	NÃO utilizar jato de água.

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

**Perigos específicos que se originam do produto químico:**

Líquido e vapores inflamáveis. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar, com o risco de uma subsequente explosão. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão. Este material é tóxico para a vida aquática com efeitos prolongados. A água usada para apagar incêndio e contaminada com esse material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'água, esgoto ou dreno.

**Perigosos produtos de decomposição térmica:**

Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:  
Dióxido De Carbono;  
Monóxido De Carbono;  
Óxidos/Óxidos Metálicos;

**Ações de proteção especiais para os bombeiros**

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Remover os recipientes da área do incêndio se isso puder ser feito sem risco. Use borrifamento d'água para manter frio o recipiente exposto ao fogo.

**Equipamento de proteção especial para bombeiros**

Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:**

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Desligue todas as fontes de ignição. Nenhuma chama, fumaça ou chamas na área de perigo. Não respirar vapor ou bruma. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

**Para o pessoal do serviço de emergência:** Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

**Precauções ao meio ambiente:**

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição.

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua Antonio Sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# **FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ**

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).  
Material poluente de água. Pode ser prejudicial ao ambiente se lançado em grandes quantidades.  
Recolha o material derramado.

## **Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

### **Pequenos derramamentos:**

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma firma autorizada no controle de resíduos.

### **Grande derramamento:**

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Liberação a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos de água, porões ou áreas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada para uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma. Os derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo: areia, terra, vermiculite ou terra diatomácea, e colocada no contentor para eliminação de acordo com a legislação local (consulte a Seção 3). Descarte através de uma firma autorizada no controle do lixo. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado. Obs.: Consulte a Seção 1 para obter informações sobre os contatos de emergência e a Seção 13 sobre o descarte de resíduos.

## **7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

### **Precauções para manuseio seguro**

#### **Medidas de proteção:**

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização. Evite a exposição durante a gravidez. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Não deixar entrar em contato com os olhos ou com a pele ou com a roupa. Não ingerir. Não respirar vapor ou bruma. Evite a liberação para o meio ambiente. Manusear apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibiopora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -

Última revisão: 08/2022



for inadequada. Não entre em áreas de armazenamento e locais fechados a menos que sejam adequadamente ventilados. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Armazenar e usar longe de calor, faíscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignição. Usar equipamento elétrico (ventilação, iluminação e manuseio de material) à prova de explosão. Utilize apenas ferramentas antifaíscentes. Tomar medidas preventivas contra descargas eletrostáticas. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

## Recomendações gerais sobre higiene ocupacional:

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupa contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8.2 para outras informações relativas a medidas de higiene.

## Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazenar em uma área aprovada e isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Armazene em local fechado à chave. Eliminar todas as fontes de ignição. Separar dos metais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Parâmetros de controle

### Limites de exposição ocupacional

Nome do ingrediente	Limites de Exposição	
Aguarrás	-	<b>ACGIH TLV (Estados Unidos,</b> TWA: 100 ppm 8 horas. TWA: 525 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.
Dióxido de Titânio	-	<b>ACGIH TLV (Estados Unidos,</b> <b>4/2014).</b> TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.

GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Rua: Rua Antonio Sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

Xileno	<b>Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil, 11/2001).</b> LT: 78 ppm 8 horas. LT: 340 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.	<b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 4/2014).</b> TWA: 100 ppm 8 horas. TWA: 434 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. STEL: 150 ppm 15 minutos. STEL: 651 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos.
n-Hexano	-	<b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 4/2014). Absorvido pela pele.</b> TWA: 50 ppm 8 horas.
Heptane	-	<b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 4/2014).</b> TWA: 400 ppm 8 horas. TWA: 1640 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. STEL: 500 ppm 15 minutos. STEL: 2050 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos.
Octano, todos os isômeros	-	<b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 4/2014).</b> TWA: 300 ppm 8 horas.

Os dados constantes nessa ficha de dados de segurança não representam uma avaliação dos riscos nas condições de trabalho do usuário, conforme exigido pela legislação sanitária e de segurança de trabalho. As exigências das autoridades de saúde e a legislação sobre segurança do trabalho se aplicam ao manuseio desse produto pelo usuário.

#### Medidas de controle de engenharia:

Manusear apenas com ventilação adequada. Utilize processos fechados, ventilação local ou outro controle de engenharia para manter os níveis de exposição dos trabalhadores abaixo dos limites de exposição recomendados. Os controles de engenharia também precisam manter gases, vapores ou concentrações de pó abaixo de qualquer limite de explosão. Utilizar equipamento à prova de explosões.

#### Controle de exposição ambiental:

As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões a níveis aceitáveis.

#### Medidas de proteção pessoal

##### Medidas de higiene:

Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho.

Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas contaminadas. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua Antonio Sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)



# **FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ**

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

## **Proteção dos olhos/face:**

Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de proteção contra respingos químicos.

## **Proteção da pele**

### **Proteção para as mãos:**

Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas características de proteção durante o uso, considerando os parâmetros especificados pelo fabricante. Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode variar dependendo do fabricante. No caso de misturas constituídas por diversas substâncias a duração da proteção das luvas não pode ser estimada com precisão. Luvas recomendadas: Luvas nitrílicas.

### **Proteção do corpo:**

O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar. Use roupa protetora antiestática quando houver risco de ignição devido a eletricidade estática. Para uma maior proteção contra descargas estáticas as roupas deverão incluir macacões, botas e luvas antiestáticos.

### **Outra proteção para a pele**

Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

Nota(s): Calçados fechados são os indicados para a proteção.

### **Proteção respiratória:**

Use uma proteção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar , ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário. Seleção do respirador deve ter como base os níveis de exposição conhecidos ou antecipados, os perigos do produto e os limites de trabalho seguro do respirador selecionado.

Se a exposição pessoal não puder ser controlada abaixo dos limites aplicáveis por ventilação, use um respirador adequado para vapores orgânicos / particulados.

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibiopora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### Aspecto

<b>Estado físico:</b>	Líquido.
<b>Cor:</b>	Várias.
<b>Odor:</b>	Característico.
<b>Limite de odor:</b>	Não disponível.
<b>pH:</b>	Não disponível.
<b>Ponto de fusão:</b>	Não disponível.
<b>Ponto de ebulição:</b>	Não disponível.
<b>Ponto de fulgor:</b>	Vaso fechado: 21°C (69.8°F)
<b>Taxa de evaporação:</b>	Não disponível.
<b>Inflamabilidade (sólido; gás):</b>	Não disponível.
<b>Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior:</b>	Não disponível.
<b>Pressão de vapor:</b>	3.2 kPa (23.65 mm Hg) [a 20°C]
<b>Densidade de vapor:</b>	Não disponível.
<b>Densidade relativa:</b>	1.021409878 g/cm <sup>3</sup>
<b>Solubilidade:</b>	Insolúvel em água e solúvel em aguarrás.
<b>Coefficiente de partição – n- octanol/água:</b>	Não disponível.
<b>Temperatura de autoignição:</b>	Não disponível.
<b>Temperatura de decomposição:</b>	Não disponível.
<b>Viscosidade:</b>	Não disponível.

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>Reatividade:</b>	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.  O produto é estável.
<b>Estabilidade química:</b>	
<b>Possibilidade de reações perigosas:</b>	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
<b>Condições a serem evitadas:</b>	Evite todas as fontes possíveis de ignição (fáscas ou chama). Não deixar sob pressão, cortar, soldar, furar, triturar ou expor estes recipientes ao calor ou fontes de ignição.
<b>Materiais incompatíveis:</b>	Reativo ou incompatível com os seguintes materiais: materiais oxidantes
<b>Produtos perigosos da decomposição:</b>	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ**

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

**11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS****Informação sobre os efeitos toxicológicos****Toxicidade aguda**

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Dose	Exposição
Xileno	LC50 Inalação Gás.	Rato	5000 ppm	4 horas
	LD50 Oral	Rato	4300 mg/kg	-
n-Hexano	LC50 Inalação Gás.	Rato	48000 ppm	4 horas
	LD50 Oral	Rato	15840 mg/kg	-
Heptane	LC50 Inalação Gás.	Rato	48000 ppm	4 horas
	LC50 Inalação Vapor	Rato	103 g/m <sup>3</sup>	4 horas
Etilmetilcetoxima bis(2-etilhexanoato) de cobalto	LD50 Oral	Rato	930 mg/kg	-
	LD50 Dérmico	Coelho	>5 g/kg	-
Octano, todos os isômeros	LD50 Oral	Rato	1.22 g/kg	-
	LC50 Inalação Gás.	Rato	25260 ppm	4 horas
	LC50 Inalação Vapor	Rato	118 g/m <sup>3</sup>	4 horas

**Irritação/corrosão**

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Pontuação	Exposição
Aguarrás	Olhos - Levemente irritante	Humanos	-	100 parts per million
	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	24 horas 500 milligrams
Dióxido de Titânio	Pele - Levemente irritante	Humanos	-	72 horas 300 Micrograms Intermittent
		Coelho	-	87 milligrams
Xileno	Olhos - Levemente irritante	Coelho	-	
	Olhos - Forte irritação	Coelho	-	24 horas 5 milligrams
	Pele - Levemente irritante	Rato	-	8 horas 60 microliters
	Pele - Irritação moderada	Coelho	-	24 horas 500 milligrams
n-Hexano	Pele - Irritação moderada	Coelho	-	100 Percent
	Olhos - Levemente irritante	Coelho	-	10 milligrams
Etilmetilcetoxima	Olhos - Forte irritação	Coelho	-	100 microliters

Sensibilização respiratória ou à pele: Não disponível.

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível.

Carcinogenicidade: Não disponível.

Toxicidade à reprodução: Não disponível.

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ**

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

Teratogenicidade:

Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única**

Nome	Categoria	Rota de exposição	Órgãos alvos
Xileno	Categoria 3	Não é aplicável.	Irritação da area respiratória
n-Hexano	Categoria 3	Não é aplicável.	Efeitos narcóticos
Heptane	Categoria 3	Não é aplicável.	Efeitos narcóticos
Octano, todos os isômeros	Categoria 3	Não é aplicável.	Efeitos narcóticos

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida**

Nome	Categoria	Rota de exposição	Órgãos alvos
Xileno	Categoria 2	Não determinado	Não determinado
n-Hexano	Categoria 2	Não determinado	Não determinado

**Perigo por aspiração**

Nome	Resultado
Aguarrás	PERIGO POR ASPIRAÇÃO - Categoria 1
Querosene de destilação direta	PERIGO POR ASPIRAÇÃO - Categoria 1
Xileno	PERIGO POR ASPIRAÇÃO - Categoria 1
n-Hexano	PERIGO POR ASPIRAÇÃO - Categoria 1
Heptane	PERIGO POR ASPIRAÇÃO - Categoria 1
Octano, todos os isômeros	PERIGO POR ASPIRAÇÃO - Categoria 1

Informações das rotas prováveis de exposição: Não disponível.

**Efeitos Agudos em Potencial na Saúde**

Contato com os olhos:

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Inalação:

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contato com a pele:

Provoca irritação moderada à pele.

Ingestão:

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas**

Contato com os olhos:

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:

Dor ou irritação;

Lacrimejamento;

Vermelhidão;

Inalação:

Não há dados específicos.

Contato com a pele:

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:

Irritação;

Vermelhidão;

Ingestão:

Não há dados específicos.

GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

## Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

### Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos: Não disponível.

Efeitos potenciais tardios: Não disponível.

### Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos: Não disponível.

Efeitos potenciais tardios: Não disponível.

Efeitos Crônicos em Potencial na Saúde: Não disponível.

Geral: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade em células germinativas: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Teratogenicidade: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos congênitos: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos na fertilidade: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## Dados toxicológicos

### Estimativa da toxicidade aguda

Via	Valor ATE
Dérmico	82793.9 mg/kg
Inalação (gases)	338702.4 ppm
Inalação (vapores)	827.9 mg/l

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### Toxicidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Exposição
Dióxido de Titânio	Agudo. LC50 >1000000 µg/l Água marinha	Peixe - Fundulus heteroclitus	96 horas
Xileno	Agudo. LC50 8500 µg/l Água marinha	Crustáceos - Palaemonetes pugio	48 horas
n-Hexano	Agudo. LC50 13400 µg/l Água fresca	Peixe - Pimephales promelas	96 horas
Heptane	Agudo. LC50 2500 µg/l Água fresca	Peixe - Pimephales promelas	96 horas
	Agudo. LC50 375000 µg/l Água fresca	Peixe - Oreochromis mossambicus	96 horas
Etilmetilcetoxima	Agudo. LC50 843000 µg/l Água fresca	Peixe - Pimephales promelas	96 horas

GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

## Persistência/degradabilidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Meia-vida aquática	Fotólise	Biodegradabilidade
Xileno	-	-	Facilmente

## Potencial bioacumulativo

Nome do Produto/ Ingrediente	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potencial
Dióxido de Titânio	-	352	baixa
Xileno	-	8.1 a 25.9	baixa
n-Hexano	-	501.187	alta
Heptane	-	552	alta
Etilmetilcetoxima	-	2.5 a 5.8	baixa
bis(2-etilhexanoato) de cobalto	-	15600	alta
Octano, todos os isômeros	-	198.7	baixa

## Mobilidade no solo

**Coefficiente de Partição Solo/Água (KOC):** Não disponível.

**Outros efeitos adversos:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### Métodos recomendados para destinação final

A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer às exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local.

Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma firma autorizada no controle do lixo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado.

A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Cuidados são necessários quando manusear recipientes vazios que não foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. O vapor de resíduos dos produtos pode criar atmosfera altamente inflamável ou explosiva dentro do recipiente. Não corte, solde ou triture recipientes usados, salvo se tiverem sido perfeitamente limpos internamente. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ**

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

**14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

14.1 Número ONU	UN1263	UN1263	UN1263
14.2 Denominação da ONU apropriada para o embarque	TINTA	TINTA	TINTA
14.3 Classe(s) de risco para o transporte			
Classe	3	3	3
Classe secundária	-	-	-
14.4 Grupo de embalagem	II	II	II
14.5 Perigo ao meio ambiente Poluente marítimo	Não.	Não.	Não.
14.6 Precauções especiais para o usuário	<b>Transporte nas dependências do usuário:</b> transporte sempre em recipientes fechados, seguros e mantidos na vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.		
Informações adicionais	<u>Disposições Especiais</u>  90, 163  Número de risco  33	<u>Programações de emergência (EmS)</u>  F-E, _S-E_  <u>Provisões especiais</u> 163, 367	A marca de substância ambientalmente perigosa pode aparecer, se exigido por outros regulamentos de transporte. <u>Aeronaves de passageiros e carga</u> Limitação de quantidade : 5 L Instruções de embalagem: 353 <u>Apenas aeronaves de carga</u> Limitação de quantidade: 60 L Instruções de embalagem: 364 <u>Quantidades Limitadas - Aeronaves de Passageiros</u> Limitação de quantidade: 1 L Instruções de embalagem: Y341 <u>Provisões especiais</u> A3, A72, A192

**15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto:

Não é conhecida nenhuma regulamentação nacional e/ou regional específica a este produto (incluindo seus ingredientes).

GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Rua: Rua antonio sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -



Última revisão: 08/2022

## Regulamentos Internacionais

**Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas:**

Não relacionado.

**Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E):**

Não relacionado.

**Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes:**

Não relacionado.

**Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC):**

Não relacionado.

**Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados:**

Não relacionado.

## Listas internacionais

### Inventário nacional

<b>Austrália:</b>	Não determinado.
<b>Canadá:</b>	Não determinado.
<b>China:</b>	Não determinado.
<b>Europa:</b>	Não determinado.
<b>Japão:</b>	Não determinado.
<b>Malásia:</b>	Não determinado.
<b>Nova Zelândia:</b>	Não determinado.
<b>Filipinas:</b>	Não determinado.
<b>República da Coreia:</b>	Não determinado.
<b>Taiwan:</b>	Não determinado.
<b>Estados Unidos:</b>	Não determinado.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

<b>Abreviaturas:</b>	ATE = Toxicidade Aguda Estimada BCF = Fator de Bioconcentração GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo IBC = Recipiente intermediário a granel IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso  LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água MARPOL 73/78 = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha) UN = Nações Unidas
----------------------	---

**GALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.**

Rua: Rua Antonio Sabino, nº 236 – Ibipora /PR – CEP: 86200-000

CNPJ: 10.354.613/0001-80 Fone: (43) 3158-7676

[galletintas@galletintas.com.br](mailto:galletintas@galletintas.com.br) SITE: [www.galletintas.com.br](http://www.galletintas.com.br)



**FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ**

Nome do produto: ESMALTE SINTETICO CORES (PLUS)

Códigos: -

Última revisão: 08/2022

Referências:

Não disponível.

